



COMOLI FERRARI *Academy*

Focus **PROTEZIONE & SICUREZZA**

**I prodotti che rispondono alle esigenze legate
all'emergenza sanitaria**

Novara, 23 aprile 2020

DISINFETTANTE IDROALCOLICO MANI



disponibile anche da
500 ml



AZIONE BATTERICA
E FUNGICIDA

Disinfettante idroalcolico per la cute pronto all'uso ad ampio spettro d'azione battericida e fungicida.

È appositamente studiato per **garantire una rapida ed efficace disinfezione della cute.**

Particolarmente indicato per l'igiene delle mani degli operatori nel settore ospedaliero, dentistico, industria e comunità. Tempo di contatto: 60 secondi.

Versare una dose sufficiente di prodotto sul palmo della mano fino ad inumidirla, servendosi dell'apposito dosatore.

Strofinare le mani fra loro e **lasciare asciugare senza risciacquare.** Grazie all'alto potere disinfettante conferito da alcol isopropilico e sali di ammonio di ultima generazione il presidio assicura in breve tempo una completa ed efficace protezione contro batteri e funghi.

La presenza di sostanze emollienti assicura idratazione e protezione all'epidermide.

DISINFETTANTE IDROALCOLICO MANI

- A base di Didecildimetilammonio cloruro in alcol isopropilico 70%
- Presidio Medico Chirurgico
- Disinfezione rapida ed efficace

CF144644 - DISPENSER 500 ML

CF144645 - DISPENSER 1 LT

DETERGENTE CON CLOREXIDINA



CON ANTIMICROBICO
CLOREXIDINA



Detergente delicato dalla soffice schiuma **contenente clorexidina digluconato**, ad azione antimicrobica, per l'igiene delle mani degli operatori sanitari e del settore alimentare. Utile per soddisfare i requisiti HACCP nell'ambito dell'igiene del personale. Il Detergente è utile negli **ambienti professionali dove si richiede un'efficace igiene del personale** come nel settore alimentare e sanitario.

Poche gocce di prodotto direttamente sulle mani e sugli avambracci, sfregare per alcuni minuti e risciacquare.

Si consiglia di asciugare con carta monouso. Efficacia testata.

DETERGENTE MANI CON ANTIMICROBICO CLOREXIDINA, DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

- Dermatologicamente testato
- Attività antimicrobica
- Utile per l'igiene del personale in ambito HACCP

CF144646 - DISPENSER 1 LT

GEL IGIENIZZANTE MANI



TANICHE DA 2-3-5 LT
DISPONIBILI DA MAGGIO



Hygel è un gel igienizzante mani con proprietà antisettiche. La sua formulazione con il **72% di alcol** è in grado di **ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri** presenti sulla cute. È indicato per ogni situazione in cui sia necessario igienizzare e detergere le mani ma non è possibile lavarle oppure dopo aver maneggiato materiale che non fosse già di nostro possesso. Grazie all'**aggiunta di glicerina** esercita un'azione idratante sulle mani. Versare il prodotto direttamente nel palmo della mano e strofinare su ambo i lati per 30 secondi. Ripetere nuovamente l'operazione. Il prodotto si utilizza senz'acqua. Efficace fin da subito. Pratico tappo flip top.

FLACONI HYGEL IGIENIZZANTI MANI NUOVA GAMMA ETELECARE

CF144580 - 120 ML

CF144581 - 250 ML

CF144582 - 500 ML

CF144655 - TANICA 2 LT

CF144703 - TANICA 3 LT CON EROGATORE DOSATORE

CF144656 - TANICA 5 LT

DISINFETTANTE GERMICIDA



NEO BIOCID

B047302

- Disinfettante e deodorante spray per ambienti e superfici
- **Disinfezione di abitacoli** come autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte; sale da degenza, ambulatori, aule scolastiche e uffici
- **Pulizia e disinfezione dei filtri condizionatori**
- Non macchia
- **Presidio medico chirurgico**

AZIONE BATTERICA
E FUNGICIDA



Neo Biocid è un disinfettante e deodorante spray al profumo di menta studiato per la disinfezione di abitacoli e condotti di condizionamento di automobili, camion, autobus, minivan, camper e roulotte, grazie alla modalità d'uso a svuotamento totale. Adatto anche alla disinfezione di piccole superfici, procedendo all'erogazione manuale del contenuto della bombola. Il prodotto non macchia.

- **Per la pulizia e igienizzazione dei filtri condizionatori**

Aprire il condizionatore ed estrarre il filtro, eliminare la polvere con un aspiratore o con un getto d'aria e spruzzare abbondantemente NeoBiocid per igienizzare ed eliminare ogni germe e batterio.

- **Per la disinfezione di interni di auto, camion, autobus, minivan, camper e roulotte**

Pulire accuratamente l'abitacolo ed accertarsi che l'accendisigari non sia in funzione. Aprire i cassetti, i portaoggetti, le bocchette di areazione e chiudere i finestrini. A motore acceso, posizionare al massimo il circuito di climatizzazione attivando la modalità di ricircolo e il ventilatore alla velocità massima, eventualmente rimuovere il filtro antipolline. Agitare la bombola prima dell'uso e posizionarla sul pavimento al centro dell'abitacolo. Premere a fondo il tasto fino a bloccarlo nella posizione di svuotamento totale, uscire dall'abitacolo e chiudere le portiere. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire per almeno 15 minuti. Prima di accedere all'abitacolo, aerarlo aprendo le portiere e rimuovendo i residui con un panno pulito.

KIT DI LAVAGGIO UNITÀ INTERNE



KIT PER IL LAVAGGIO COMPLETO DELLE UNITÀ INTERNE DEI CLIMATIZZATORI

CF144296

- **IDROPULITRICE** con serbatoio da 15 lt, ruote, pistola di erogazione regolabile, maniglia di trasporto integrata
Pressione regolabile da 3 bar a 9 bar
Peso 4 Kg (accessori esclusi)
220V o presa accendisigari 12V (inclusa)
Potenza 60 W
- **TRASFORMATORE** 220V/12V 10 Ah
- **SECCHIO** da 15 lt con coperchio
- **TELO PULIZIA SPLIT**
- **DETERGENTE SPRAY** pronto all'uso da 1 Lt

Kit Condylasher per il lavaggio delle unità interne dei climatizzatori **completo di idropulitrice portatile a bassa pressione**, liquido detergente spray pronto all'uso, telo per il convogliamento del risciacquo del lavaggio e secchio per la raccolta del liquido.

Il capiente serbatoio della idropulitrice permette di effettuare l'operazione di risciacquo senza l'ausilio dell'attacco alla rete idrica.



IDROPULTRICE
PORTATILE DA 15 LT

CLIMATIZZATORE PORTATILE



Hisense

raffrescamento
deumidificazione
pompa di calore

Comoli Ferrari vi propone la **nuova serie di climatizzatori portatili da 12.000 e 9000 BTU** a classe energetica A e A+ con il funzionamento di solo raffreddamento e deumidificazione oppure, nella versione APH09 e APH12 anche come pompa di calore. Telecomando, display LCD e funzione di Timer inclusi.



 Sistema automatico di evaporazione della condensa	 Sistema automatico di evaporazione della condensa	 Doppie alette verticali automatiche
 Display LED e semplice utilizzo	 4 ruote per facile spostamento	 Modalità silenziosa
 Timer 24 ore	 Autodiagnosi e funzionamento d'emergenza	 Sistema automatico di deumidificazione

SOLO FREDDO 9000 BTU

B052332 APC09

IN POMPA DI CALORE 9000 BTU

B052334 APH09

SOLO FREDDO 12000 BTU

B052333 APC12

IN POMPA DI CALORE 12000 BTU

B052335 APH12

PRONTI ALL'USO. SENZA BISOGNO DI INSTALLAZIONE

ANTIFURTO NEBBIOGENO IGIENIZZANTE



Purifog è il primo antifurto nebbiogeno ad azione igienizzante che combina in un unico sistema sia l'impiego come antifurto ad azione nebbiogeno che ad un potente igienizzante.

ANTIFURTO NEBBIOGENO AD AZIONE IGIENIZZANTE

CF144522 - EROGATORE FINO A 200 M³
CF144523 - EROGATORE FINO A 300 M³
CF144524 - EROGATORE FINO A 400 M³
CF144525 - EROGATORE FINO A 500 M³
CF144526 - EROGATORE PRO PLUS FINO A 1500 M³
CF144527 - EROGATORE PRO PLUS FINO A 4000 M³
CF144528 - MISCELA DI RICARICA 2/3 500 ML
CF144529 - MISCELA DI RICARICA 4/5 750 ML
CF144530 - MISCELA DI RICARICA PRO 1000 ML
CF144531 - MISCELA DI RICARICA PRO 4000 ML

- Sistema *doppio uso*: nebbiogeno anti intrusione + potente detergente ad azione igienizzante
- Rimane in sospensione per diverse ore abbattendo qualsiasi particella presente nell'aria, raggiungendo qualsiasi fessura con una efficienza stimata di oltre 1.700 volte superiore ad un normale erogatore spray
- Attivabile anche di notte da remoto
- Non tossico a base di alcool, acqua, glicole dipropilenico e sali di ammonio quaternari
- Brevettato. Prodotto 100% made in Italy

GENERATORI DI OZONO DECONTAMINANTI



TROTEC
AT WORK.



ELIMINA VIRUS E BATTERI
SENZA SOSTANZE CHIMICHE

Aierson 4000 S elimina virus, batteri e odori sgradevoli senza l'impiego di sostanze chimiche.

È compatto, facile da trasportare, maneggevole e, con una capacità di generazione di ozono di 4500 mg /h, adatto per molteplici applicazioni.

Questo neutralizzatore di odori, non convince solo per il suo peso ridotto e le dimensioni compatte dotato di contatore di funzionamento elettronico e di timer per impostare intervalli di disinfezione in automatico fino a 60 minuti di trattamento, questo dispositivo maneggevole **produce ben 4500 milligrammi di ozono all'ora** ed è quindi adatto per molteplici applicazioni.

Con l'ozono le superfici possono essere decontaminate efficacemente e soprattutto in modo estremamente rapido senza l'impiego di altri disinfettanti.

AIROZON 4000 S

CF144557

- Ozonizzatore dotato di timer per impostare intervalli di disinfezione in automatico fino a 60 minuti di trattamento
- Generazione di ozono 4500 mg/h
- Portata d'aria 55 m³/h
- Peso 4,5 kg
- Dimensioni L x B x H 410 x 210 x 239 mm
- Lunghezza del cavo di alimentazione 1,5 m
- Potenza assorbita 115 Watt
- Alimentazione elettrica 220 V / 50 Hz
- 4 modalità di funzionamento Start-Stop / Timer / Tempo reale / Continua
- Adatto per applicazioni in ambienti di piccole dimensioni (automobili, furgoni...)

POMPA IRRORATRICE DECONTAMINANTE



Milwaukee

FUNZIONA CON BATTERIE
MILWAUKEE M18™

3 SERBATOI
PER LA
NEBULIZZAZIONE



SOLUZIONI
ACQUOSE



SOLUZIONI
CHIMICHE



TRATTAMENTO
DEL CEMENTO



Un aiuto alla decontaminazione da nuovo Coronavirus è fornito dalla pompa irroratrice **SWITCH TANK™** di Milwaukee M18 BPFPH che consente la disinfezione di superfici e persone grazie alla possibilità di nebulizzare soluzioni antisettiche. Lo strumento **dispone di tre serbatoi**: per la nebulizzazione di soluzioni acquose; per la nebulizzazione di soluzioni chimiche; per il trattamento del cemento.

Per l'uso decontaminante sono raccomandati l'utilizzo del serbatoio per soluzioni chimiche (che garantisce una portata di 2,0 L/MIN) oppure il serbatoio per il trattamento del cemento (che raggiunge una portata di 4,0 L/MIN). Questo secondo serbatoio deve essere impiegato solo con soluzioni poco corrosive in quanto l'azione corrosiva può ridurre la vita utile delle componenti.

Per l'utilizzo in modalità disinfezione viene generalmente impiegata una soluzione alcolica fortemente diluita da irrorare direttamente sulle superfici da trattare.

La **potenza data dal motore a batteria** Milwaukee e la versatilità dello strumento ha rappresentato per i Vigili del Fuoco il perfetto alleato per combattere questa battaglia.

POMPA IRRORATRICE SWITCH TANK™ M18 BPFPH

B038468 - IMBRACATURA
CON PRECOMPRESSIONE AUTOMATICA

A919339 - IMBRACATURA CON PRECOMPRESSIONE
AUTOMATICA + BATTERIA 4.0Ah

B052300 - SERBATOIO PER PRODOTTI CHIMICI 15Lt

B038469 - SERBATOIO PER ACQUA 15Lt

B052116 - SERBATOIO PER IL TRATTAMENTO
DEL CEMENTO 15Lt

KIT POMPA IRRORATRICE DECONTAMINANTE



RYOBI.

ONE+

3 ANNI

**BATTERIA 5.0AH +
CARICABATTERIE RAPIDO**



La **pompa irroratrice ONE+** a **batteria 18V** permette di **nebulizzare liquidi** che richiedono un elevato volume senza fatica. Lo schienale è completo di spallacci imbottiti per un estremo confort anche in uso prolungato. La capienza della tanica è di **15 litri**. Struttura metallica per una distribuzione ottimale del peso. Innescò con blocco per uso prolungato. Due ugelli inclusi: ugello a ventaglio e ugello regolabile.

POMPA IRRORATRICE A ZAINO ONE+

B056579



BATTERIA + CARICABATTERIE 18V

B056582



**Con il kit pompa irroratrice
IN OMAGGIO UN PAIO
DI GUANTI IMBOTTITI
IMPERMEABILI TOUCH
SCREEN**

KIT PISTOLA SPRAY



RYOBI.



BATTERIA 2.0AH +
CARICABATTERIE RAPIDO



La **Pistola Spray 18V** è costituita da un tubo di pescaggio del liquido flessibile, per spruzzare in ogni direzione e limitare gli sprechi.

L'**innovativo e brevettato sistema spray** riduce la necessità di diluizione. Possibilità di scelta tra 3 getti spray: orizzontale, verticale e circolare. Contenitore ad aggancio rapido. Ideale per tutte le superfici e adatto all'uso con liquidi igienizzanti. Rivestimento GripZone™ per maggior confort e presa salda.

PISTOLA SPRAY 18V

B055635



BATTERIA + CARICABATTERIE 18V

B056581



Con il kit pistola spray
**IN OMAGGIO UN PAIO
DI GUANTI IMBOTTITI
IMPERMEABILI
TOUCH SCREEN**

KIT NEBULIZZATORE



RYOBI.

ONE+

3
ANNI



NEBULIZZATORE ONE+
B056580



**BATTERIA +
CARICABATTERIE 18V**
B056581

Nebulizzatore ONE+ senza fili 18V è pratico da utilizzare senza il vincolo di dover essere vicino ad una presa della corrente. Pressurizza premendo un tasto. Serbatoio graduato da 3.5 litri. Lancia integrata per utilizzo anche solo con una mano. **Consigliato per aree fino a 600 mq.**

**BATTERIA 2.0AH +
CARICABATTERIE RAPIDO**



**Con il kit nebulizzatore
IN OMAGGIO UN PAIO
DI GUANTI IMBOTTITI
IMPERMEABILI
TOUCH SCREEN**

SUPERSGRASSATORE



Il Super Sgrassatore Food Grade **Fulcron** concentrato, formula professionale, **specificatamente studiato per la pulizia generale di tutti gli ambienti** e le aree destinate alla lavorazione degli alimenti, alla lavorazione degli imballaggi destinati agli alimenti e dei trasporti di alimenti. **Elimina in poco tempo lo sporco più ostinato** senza lasciare residui. Non altera le superfici. È un detergente per superfici dure, può essere usato sia puro che diluito: se usato puro agisce come potente sgrassante per sporco pesante, se diluito è efficace su un'ampia serie di superfici. Biodegradabile al 99,46%.

NSF Nonfood Compounds Program Listed n.157857.

SUPER SGRASSATORE FOOD GRADE

CF111608 - TANICA 5L

- Densità 1,03-1,05 g/ml
- pH 11,5 - 12,5
- Applicare il prodotto sulla superficie, seguendo le istruzioni di diluizione, passare con una spugna o un panno umido e poi risciacquare. Utilizzare solo acqua potabile. Sullo sporco ostinato lasciare agire qualche secondo
- Utilizzare il prodotto puro su griglie, cappe, macchinari
- Diluito 1:5 su piastrelle, fughe - diluito 1:20 su piani di lavoro, pavimenti - diluito 1:100 su vetri

DISINFETTANTE PAVIMENTI E SUPERFICI



LIQUIDO ADATTO PER
POMPE IRRORATRICI

Detergente disinfettante liquido concentrato per superfici, virucida, battericida, fungicida. Presidio Medico Chirurgico. Utilizzabile negli ambiti di Sanità, Igiene pubblica, Industria alimentare, piccola e grande ristorazione.

Per un'azione **battericida e fungicida** applicare il prodotto direttamente sulle superfici con una diluizione di concentrato di 40 ml per litro d'acqua e lasciare agire per almeno 15 minuti. Per assicurare un'efficacia virucida del prodotto lasciare agire almeno 30 min. Sciacquare con acqua. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non debbano essere lucidati. Il rispetto delle diluizioni specificate ne assicura l'alta efficacia. Incompatibile con saponi e tensioattivi anionici.

Il prodotto può essere utilizzato come **detergente igienizzante** alla concentrazione di 20 ml per litro d'acqua.

Il Presidio presenta attività **virucida** secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 14476: 2007-2.

DISINFETTANTE VIRUCIDA BATTERICIDA E FUNGICIDA

CF144648 - TANICA 5 LT

DISINFETTANTE MULTIUSO



DISINFETTANTE
IDROALCOLICO

Disinfettante multiuso idroalcolico per superfici a rapida azione ed evaporazione, battericida e fungicida. Presidio Medico Chirurgico. Il presidio è indicato per una rapida disinfezione di tutte le superfici lavabili, materiali, attrezzature e strumentario in genere. Il formato da 750 ml è adatto per il settore alimentare, ospedaliero, dentistico, comunità, industrie alimentari, cucine. Utile per i piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

Distribuire il prodotto uniformemente sull'area da trattare, quindi **lasciare agire per 5 minuti per ottenere un'attività battericida** e per **15 minuti per un'azione fungicida**. Non occorre risciacquo. **Igienizzante e detergente:** dosare 30-50 ml di prodotto per litro d'acqua. Non occorre risciacquo. Non mescolare con altri detersivi o tensioattivi anionici. Il Presidio è indicato per assicurare **una profonda igiene**, ovunque occorra garantire **ambienti perfettamente sanificati e disinfettati**. Esercita una efficace azione battericida.

DISINFETTANTE DETERGENTE SUPERFICI

CF144647 - SPRUZZINO 750 ML

DISINFETTANTE ANTISETTICO



SaniBact è un disinfettante Presidio Medico Chirurgico, **a base di Cloro**, antisettico battericida e virucida, sviluppato appositamente per la pulizia dei pacchi alettati dei condizionatori domestici, canali di areazione e di tutte le superfici dove si desidera avere un **profondo livello di disinfezione** (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori, scuole, impianti sportivi, centri benessere, industria dolciaria, panetterie, bar e ristoranti, gelaterie, hotel, industrie di lavorazione carni, pesce e verdure).

Può essere applicato **sia in forma liquida che schiumosa**, grazie allo speciale diffusore.

Permette un'azione disinfettante molto profonda e rapida e agisce in soli 5 minuti dall'applicazione.

Non rilascia odori né residui.

SANIBACT

CF271514 - CONFEZIONE 1 LT

DISINFETTANTE
A BASE DI CLORO

MASCHERINE FACCIALI MONOUSO



CONFEZIONE
50 PEZZI



Mascherine chirurgiche monouso realizzate in **tre strati**: uno strato esterno filtrante, uno centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, e uno strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico. La **barretta stringinaso** è modellabile per far aderire perfettamente la mascherina al volto.

Il prodotto va conservato con le normali e dovute cautele, in particolare, nella sua confezione originale, in luogo asciutto, fresco (temperatura -10°C/40°C), pulito, al riparo da fonti dirette di calore. Evitare l'esposizione diretta a fonti luminose.

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO

CF144560

- Sistema di fissaggio con elastici
- Protezione naso e bocca dalla contaminazione con particelle di diametro medio di 4,5 μ
- Resistenza ai fluidi e potere filtrante BEF $\geq 98\%$
- Mascherina chirurgica idrorepellente tipo II
- Misura: 17,5 cm x 9,5 cm
- Lo strato esterno è in TNT di colore azzurro 30g/m²
- Lo strato intermedio PP melt-blown (filtro) 25g/m² è di colore bianco
- Lo strato interno a contatto con l'utilizzatore è in TNT di colore bianco in PP 25g/m²

MASCHERINE FACCIALI CERTIFICATE KN95



CONFEZIONE
2 PEZZI



Mascherine KN95 ad alto potere filtrante certificate per ottenere una performance **filtrante superiore al 95%**. La certificazione KN95 deriva dall'omologazione ottenuta nel paese di produzione (Cina) ed è confrontabile con lo standard europeo FFP2.

Per ottenere lo standard KN95 le mascherine devono trattenere il 95% delle particelle fino a 0.5 micron.

Le mascherine sono pieghevoli, facile da riporre e trasportare. La loro costruzione ergonomica assicura un **buon comfort ed una ottima protezione**. Le alette di fissaggio elastiche e la clip nasale modellabile permettono di poterle adattare alle diverse forme di viso e di poter parlare agevolmente senza doverle toglierle.

Occorre prestare particolare attenzione ad indossare tutti i tipo di mascherina in presenza di barba poiché la sua presenza potrebbe impedire una adeguata aderenza del prodotto al viso.

MASCHERINA KN95 MONOUSO

CF144643

- Tre strati in TNT
- Sistema di fissaggio con elastici
- Colore bianco
- Resistenza ai fluidi e potere filtrante BEF $\geq 95\%$
- PFE $\geq 95\%$
- Mascherina medica tipo IIR secondo EN14683:2019
- Misura blister: 20 cm x 15 cm
- Peso 11 gr
- Pressione differenziale ≤ 40 Pa/cm²
- Pulizia microbica ≤ 30 CFU/g

SCUDO FACCIALE



FASCIA IN SPUGNA
IPOALLERGENICA



Per incrementare la propria sicurezza soprattutto sui luoghi di lavoro o dove è impossibile non venire a contatto con altre persone (come in assistenze domiciliari) è raccomandato proteggere non solo le vie respiratorie ma anche gli occhi.

Lo **scudo facciale** aiuta a prevenire la contaminazione degli occhi e **agevola ulteriormente l'efficacia delle mascherine** in quanto queste risultano protette dalla lunghezza dello scudo.

La visibilità è molto naturale attraverso l'utilizzo di materiali anti-appannamento ed anti-riflesso. Viene inoltre salvaguardato uno spazio adeguato per indossare occhiali da vista, o da sicurezza tecnica, grazie ad una **fascia in spugna distanziatrice**.

Il comfort è assicurato dall'utilizzo di materiali a contatto con la cute **ipoallergenici e traspiranti**, che agevolano l'assorbimento del sudore. Il suo peso ridotto e la sua semplicità di utilizzo permettono un comfort adeguato anche per impieghi prolungati. **È sufficiente un accurato lavaggio con detergenti antisettici per poterlo utilizzare nuovamente.**

MASCHERA PROTETTIVA DI ISOLAMENTO

CF144584 - 32x22 CM

- Lente doppia antinebbia, antistatica, antiriflesso
- Fascia in spugna ipoallergenica che assorbe il sudore e crea lo spazio sufficiente per indossare occhiali da vista o occhiali di sicurezza
- Supporto frontale in spugna
- Fascia saldamente fissata allo scudo facciale per una maggiore resistenza e affidabilità
- Eccellente protezione contro potenziali contaminazioni
- Conforme con EN166 e EN168

VISIERA PROTEZIONE FACCIALE



PROTEZIONE VISIERA
INTEGRALE



In base alla tipologia di lavoro, e in particolare ai rischi connessi alle attività svolte, è necessario indossare la giusta protezione antinfortunistica per avere un'adeguata sicurezza del viso, ciò è possibile attraverso l'uso di visiere facciali.

SCHERMO FACCIALE DI SICUREZZA CERTIFICATO

CF144707 - 390 x 200 mm

- Protezione visiera integrale contro gli schizzi accidentali
- Secondo EN 166
- Regolazione cinturino di fissaggio tramite una pratica rotella
- Spessore visiera 1,00 mm
- Materiale visiera Pet
- Peso 350 gr.

ELMETTO CON VISIERA PROTEZIONE



DA INDOSSARE
CON IL CASCO



In base alla tipologia di lavoro, e in particolare ai rischi connessi alle attività svolte, è necessario indossare la giusta protezione antinfortunistica per avere un'adeguata sicurezza del capo, ciò è possibile attraverso l'uso di caschi da lavoro.

ELMETTO CON SCHERMO FACCIALE DI SICUREZZA CERTIFICATO

CF144708 - ELMETTO DI SICUREZZA - 390 x 200 mm

- Realizzato in accordo con le EN 397
- Misura 4 point di appoggio
- Materiale ABS + PP
- Peso 390 gr.

CF144709 - 390 x 200 mm

- **Protezione visiera integrale contro gli schizzi accidentali**
- Materiale ABS + PVC
- Spessore visiera 1,00 mm
- Peso 220 gr.

A816220 - 470 x 200 mm

- **Protezione visiera integrale contro gli schizzi accidentali e l'arco elettrico**
- Policarbonato
- Peso 250 gr.

BARRIERA PARAFIATO DA BANCO



elcom
led experience



DISPONIBILE IN
TRE DIMENSIONI

BARRIERA PROTETTIVA PARAFIATO IN PLEXIGLASS AUTOPORTANTE

CF144592 - 800x800x300 MM - FERITOIA RENDIRESTO 300x100 MM
CF144593 - 1200x800x300 MM - FERITOIA RENDIRESTO 400x150 MM
CF144594 - 1800x800x300 MM - FERITOIA RENDIRESTO 400x150 MM
CF144595 - KIT BARRA A LED, OPZIONALE, PER SEGNALE LUMINOSA TRAMITE IL COLORE VERDE E ROSSO



La barriera parafiato è realizzata in **plexiglass trasparente ed è completa di fenditoia rendiresto**. Il pannello è **autoportante** mediante piedi ad incastro.

Ripara gli operatori dai *droplets*, ossia dalle goccioline microscopiche di saliva che emettiamo quando respiriamo e che sono una potenziale fonte di pericolo.

Lo schermo si pone come una barriera fisica che separa gli operatori dal pubblico ed è **idoneo ad incrementare la sicurezza sia del personale ma anche dei clienti**.

Le barriere si montano facilmente e velocemente. Essendo autoportanti non richiedono ancoraggi o fissaggi alle superfici sulle quali sono poste.

Sono disponibili in **tre dimensioni standard** (80, 120, 180 cm di lunghezza x 80 cm di altezza) tutte complete di porta passa-resto/ passa-documenti. A richiesta possono essere integrate da Led laterali RGB per segnalare ai clienti la possibilità di avvicinarsi al bancone oppure di porta mobile per incrementare ulteriormente la protezione.

Per i clienti più esigenti sono inoltre realizzabili in modalità totalmente personalizzata, nella forma, nella dimensione, nella stampa di foto/sfondi o nell'incisione di testi/loghi aziendali che trasportano la luce quando illuminati.

GUANTI IN NITRILE MONOUSO



CONFEZIONE
100 PEZZI

Guanti in nitrile monouso senza polvere, ambidestri, con bordo della manichetta arrotolato. **Raccomandati in caso di allergia alle proteine del lattice naturale.** Protezione delle mani per usi di breve durata. Ottima sensibilità e destrezza. Si indossano e tolgono facilmente. Guanto di protezione a cinque dita contro prodotti chimici e microrganismi rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi D.Lgs. n. 475/92 in attuazione Direttiva Cee 89/686).

Utilizzabili ogni qualvolta sia necessario proteggere le mani dal contatto con sostanze aggressive e contemporaneamente mantenere una buona destrezza.

GUANTI CONFEZIONE 100 PEZZI

A897685 - TG M - LARGHEZZA 9,5 CM

CF113078 - TG L - LARGHEZZA 11 CM

A897686 - TG XL - LARGHEZZA 12 CM

- Lunghezza 24,5 cm
- Spessore: polsino 0.10 mm • palmo 0.12 mm • dita 0.145 mm
- Carico a rottura >6 Mpa
- Allungamento a rottura 500% (medio)

DISPONIBILI DA FINE MAGGIO

GUANTI IN NITRILE MONOUSO



CONFEZIONE
100 PEZZI

Guanti in nitrile ambidestri, sterili, lucidi, polsini bordati. La superficie della punta delle dita è extra ruvida (testurizzata). Senza lattice, inodore e senza polvere, **ideali per gli allergici al lattice**. Possono resistere al lavaggio IPA (alcol propilico ISO) ed essere utilizzati nell'industria alimentare e in ospedale. Devono essere conservati in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta.

Asciugare bene le mani prima di indossare i guanti. Estrarre il prodotto dopo aver controllato l'integrità della confezione. I guanti devono essere indossati con cura. Tenere le unghie corte e cambiarli frequentemente. I guanti devono essere buttati in un contenitore adeguato dopo l'uso, secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Certificazioni: CE - ISO 9001 : 2008 - ISO 13485 : 2003

Standard qualitativo: ASTM D 6319-2010 & EN455-I:2000 and EN455-II:2011.

GUANTI CONFEZIONE 100 PEZZI

CF144638 - TG M - LARGHEZZA 9,5 CM (+/- 1 CM)

CF144639 - TG L - LARGHEZZA 11 CM (+/- 1 CM)

CF144640 - TG XL - LARGHEZZA 12 CM (+/- 1 CM)

- Lunghezza 23 cm
- Spessore: palmo e dita 0.05mm
- Resistenza chimica
- Contenuto di polvere: <2,0 mg / dm²
- Sterili
- Durata: 3 anni dalla data di produzione

DISPONIBILI DA FINE APRILE

NASTRI PER DELIMITAZIONI



NASTRO ADESIVO PER MARCATURA RESISTENTE

B055731 - 16,5 metri x 5 cm

L'adesivo è resistente e si adatta a superfici pulite e asciutte anche nelle condizioni più difficili sia in interno che in esterno. I colori sono protetti da uno strato di laminato trasparente resistente all'abrasione

- Materiale: vinile autoadesivo (B-950)
- Colore: bicolore nero e giallo



NASTRO ADESIVO PER MARCATURE ANTISCIVOLO

B055737 - 18 metri x 5 cm

Questo nastro antiscivolo a strisce gialle e nere aiuta la visibilità

- Materiale: plastica rivestita in ossido di sabbia con retro adesivo.
- Colore: bicolore nero e giallo



NASTRO PER BARRICATE

B055732 - 500 metri x 7,5 cm - spessore 0,03 mm

Utile per creare un rapido avviso di potenziali pericoli, per applicazioni temporanee in esterni o permanenti in interni. Può essere legato, graffiato o inchiodato a paletti, recinzioni o barricate di metallo.

- Materiale: polietilene
- Colore: bicolore nero e giallo

PALETTI - CATENA E GANCI PER DELIMITAZIONI



PALETTI DI AVVISO (4 PEZZI)

B055736 - H 90 cm - Diametro 4 cm

Ideale per controllare e dirigere il traffico pedonale. Adatto a magazzini, fabbriche, uffici, ecc. Si possono attaccare catene e nastri ai robusti montanti. Non sono conduttivi, i paletti possono essere utilizzati per la barricatura di installazioni elettricamente pericolose.

- Materiale: polietilene
 - Colore: bicolore nero e giallo (strisce di 10 cm di altezza)
- I colori rimangono luminosi e brillanti, anche dopo anni di utilizzo grazie agli inibitori di ultravioletti integrati che bloccano i raggi ultravioletti per evitare che i colori si sbiadiscano




CATENA DI CONTENIMENTO

B055734 - Lunghezza 25 metri -

- Materiale: polietilene
- Colore: bicolore nero e giallo
- Dimensioni:

A: 50.00 mm
B: 34.00 mm
C: 12.00 mm
D: 28.00 mm
E: 8.00 mm



GANCI DI COLLEGAMENTO (36 PEZZI)

B055735

Utili come collegamento tra più catene

- Materiale: polietilene stampato
- Colore: giallo

SEGNALETICA DI SICUREZZA COVID-19



ETICHETTE ADESIVE
POLIESTERE LAMINATO

Le etichette adesive sono state appositamente sviluppate per indicare i comportamenti adeguati all'attuale situazione sanitaria, sono facilmente posizionabili grazie alla superficie adesiva. Ricordano e richiedono a tutti i presenti il rispetto delle misure di sicurezza da adottare in caso di presenza di più persone sui luoghi di lavoro.





COMOLI FERRARI
Academy

TERMOMETRO SENZA CONTATTO



A INFRAROSSI

Il **termometro a infrarossi senza contatto** è appositamente progettato per **rilevare istantaneamente la temperatura corporea delle persone** indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente. Può essere usato anche per rilevare la temperatura di un oggetto.

Il dispositivo testato e omologato in conformità con EN60601-1-2:2007 per EMC.

TERMOMETRO PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

CF144520

CF144533

- Misure precise della temperatura frontale senza contatto
- Rilevamento del calore sulla fronte e selezionabile °C o °F
- Imposta il valore dell'allarme e del suono di allarme
- Memorizzazione delle ultime 32 misurazioni
- Salvataggio dati automatico e spegnimento automatico
- Risoluzione del display 0.1°C
- Display LCD retroilluminato
- Batterie e borsa per trasporto inclusi
- Dimensioni: 131 mm x 82 mm x 35 mm
- Peso: 130 gr
- Campo d'azione in modalità persona da 32.0°C a 42.5°C
- Campo d'azione in modalità superficie) da 0°C a 60°C
- Scala 0.1°C
- Precisione 0.3°C
- Precisione di base ASTM E1965-1998 (2003):
 - 32 - 35.9°C (±0.3°C)
 - 36 - 39°C (±0.2°C)
 - 39 - 42.5°C (±0.3°C)
- Distanza di rilevazione 1-10cm
- Tempo di risposta 0.5 secondi

RILEVAMENTO TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE



INSTALLABILE IN QUALUNQUE
TIPO DI AMBIENTE



Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente il **riconoscimento dei volti**, la **rilevazione della temperatura corporea**, la rilevazione di utilizzo della mascherina, la gestione delle file, il controllo delle presenze ed il controllo accessi tutto in un unico dispositivo. Semplice ed elegante è idoneo ad essere installato all'interno di qualsiasi tipo di ambiente e **consente di avere un allarme in caso di rilevazione di temperatura troppo elevata o volto non autorizzato**.

DISPOSITIVO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA FTC-1000

CF144632 - SISTEMA RILEVAMENTO

BASI + COLONNINE

CF144635 - C110 BASE + COLONNINA SUPPORTO DA PAVIMENTO
PER ADULTI H 100CM

CF144634 - C60 BASE + COLONNINA SUPPORTO DA PAVIMENTO
PER BAMBINI H 60CM

CF144633 - C20 BASE SUPPORTO DA TAVOLO H 30CM


SISTEMA DI MISURAZIONE



TELECAMERA BIOTTICA TERMICA
CF144485 - TPC-BF5421-T



BLACK BODY
CF144482 - JQ-D70Z



CONNETTORE
CF144484 - RAW021-00



CAVALLETTO TREPIEDE
CF144483 - VCT-999



SERVER E WORKSTATION CENTER 330
B052773 - M-0013517

ADATTATORE CENTER330-ADP
B052772 - M-0013518



VIDEOREGISTRATORE
CF142914 - M-0000404

Tramite l'interfaccia web della telecamera è possibile **visualizzare in tempo reale la temperatura rilevata** e agire di conseguenza, avviando per esempio, la **comunicazione bi-direzionale verso il microfono e lo speaker integrati nella telecamera** al fine di separare il soggetto della folla. Al superamento della soglia di temperatura è possibile attivare il Led bianco intermittente e/o riprodurre un messaggio audio dello speaker.

TERMOGRAFICHE B-SPECTRUM



HiWATCH
HIKVISION



TURRET BI-SPECTRUM

CF144492 - DS-2TD1217B-3/PA
CF144491 - DS-2TD1217B-6/PA

Le **telecamere termografiche radiometriche** per applicazioni Body Temperature rappresentano il supporto ideale per **rilevare soggetti con potenziale stato febbrile**, con **estremo livello di accuratezza**, anche con ingenti flussi di individui in movimento. **Rilevazione simultanea fino a 30 soggetti**, Tecnologia Bi-Spectrum ed elevata flessibilità installativa rendono questi prodotti ideali per applicazioni come aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali e uffici.



BULLET BI-SPECTRUM

CF144487 - DS-2TD2617B-3/PA
CF144486 - DS-2TD2617B-6/PA



BULLET BI-SPECTRUM

CF144489 - DS-2TD2637B-10/P



BULLET BI-SPECTRUM

CF144490 - DS-2TD2636B-15/P

ACCESSORI PER TURRET E BULLET



HiWATCH
HIKVISION

TREPIEDE

CF144495 - DS-2907ZJ

- Per posizionamento flessibile
- Compatibilità con i modelli Turret e Bullet



ADATTATORE TREPIEDE

CF144496 - DS-2908ZJ
PER TELECAMERA TURRET
CF144500 - DS-2909ZJ
PER TELECAMERA BULLET



Il **Black Body** è un dispositivo che mantiene una temperatura costante, il punto di riferimento per la telecamera termica. Il suo utilizzo migliora il livello di precisione della rilevazione della temperatura.

BLACK BODY

CF144501 - DS-2TE127-F4A

- Risoluzione Temperatura 0.1°C
- Accuratezza Temperatura $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- Stabilità Temperatura $\pm 0.1^\circ\text{C/h}$
- Temperatura sorgente di radiazione 5°C-50°C regolabile



DISPOSITIVI TERMICI PORTATILI



CF144494



CF144493



È possibile rilevare la temperatura anche utilizzando **strumenti manuali** appositamente progettati per lavorare in un range di temperatura idoneo. Utilizzando questi strumenti è necessario operare a distanza ravvicinata.

DISPOSITIVI TERMICI PORTATILI

CF144494 - DS-2TP31B-3AUF

- Distanza volto 1m
- NETD <40mk(0.04°C)
- Accuratezza $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Range di Temperatura 30-45°C
- Display LCD 2.4"
- Ottica Termica: risoluzione Max 160x120, ottica 3.1mm

CF144493 - DS-2TP21B-6VF/W

- Distanza volto 1m
- NETD <40mk(0.04°C)
- Accuratezza $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Range di Temperatura 30-45°C
- Supporta Bi-Spectrum Image Fusion
- Display LCD Touch 3.5"
- Wi-Fi, Audio e Allarmi
- Ottica Termica: risoluzione Max 160x120, ottica 6.2mm
- Ottica Tradizionale: risoluzione Max 8MP

PER INFO CONTATTA I FIELD SERVICE SPECIALIST DI COMOLI FERRARI



Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna			
ELISA ARIOLI	0321 440218	335 1628133	elisa.arioli@comoliferrari.it
Lombardia, Emilia Romagna e Marche			
ALEXIA LATO	0321 440276		alexia.lato@comoliferrari.it
Liguria e Toscana			
LUCA MITOLO	050 7630100	335 6369901	luca.mitolo@comoliferrari.it

Solo per i prodotti **CDVI • DAHUA • HIKVISION • STS** contatta il **Field Service Specialist Sicurezza Comoli Ferrari** della tua zona:

Sede, Piemonte nord est, Lombardia nord-ovest e sud e Toscana			
FRANCO TENCAJOLI	0321 4401	335 6188134	franco.tencajoli@comoliferrari.it
Piemonte sud est e sud ovest, Torinese, Biellese, Valle d'Aosta e Sardegna			
FABRIZIO FRIGNOCCA	015 8493314	331 6747551	fabrizio.frignocca@comoliferrari.it
Milano			
ALESSANDRO FOSSIERI	0331 634291	338 8918739	alessandro.fossieri@comoliferrari.it
Lombardia est, Brianza e Bergamo			
ROBERTO PISONI	035 4558711	346 2565673	roberto.pisoni@comoliferrari.it
Liguria			
LUCA PUPPO	0183 63746	334 6206146	luca.puppo@comoliferrari.it
Emilia Romagna e Marche			
ROBERTO RAVETTA	0321 4401	338 6808143	roberto.ravetta@comoliferrari.it

Solo per i prodotti **HISENSE • FERRARI SRL • Termometro** contatta il **Field Service Specialist Energia Comoli Ferrari** della tua zona:

Sede, Piemonte Nord-Est, Milano, Lombardia Nord-Ovest, Sardegna			
ROBERTO BELLEGOTTI	0331 404004	331 6935536	roberto.bellegotti@comoliferrari.it
Piemonte sud-est e sud-ovest, Torinese e Liguria			
LUCA PUPPO	0183 63746	334 6206146	luca.puppo@comoliferrari.it
Brianza, Milano sud-est, Lombardia Sud, Emilia Romagna, Marche e Toscana			
CLAUDIO REGONESI	035 4558711	348 4755045	claudio.regonesi@comoliferrari.it
Bergamo, Lombardia est			
STEFANIA IANNARILLI	035 4558787		stefania.iannarilli@comoliferrari.it
Biellese, Valle d'Aosta			
REMO FULLIN	0321 440250	335 7507776	remo.fullin@comoliferrari.it

**OPUSCOLO SFOGLIABILE
AGGIORNATO
CLICCA QUI**

